

VALTTI BASE**DESCRIPTION**

L'huile apprêtant pour un usage sur les bois extérieurs. *Valtti Base* est absorbé par le bois ce qui ralentit les effets néfastes de la moisissure et de l'invasion des microbes.

EXEMPLES D'USAGES

Valtti Base est un prétraitement idéal pour le bois d'extérieur nu avant l'application de *Valtti Wood Finishes* et des peintures Tikkurila en général. *Valtti Base* n'est pas destiné au traitement intérieur des serres. Ne pas utiliser *Valtti Base* pour d'autres usages que ceux qui sont indiqués dans les instructions d'usages.

**INFORMATIONS
TECHNIQUE**

Volume solide : 15%
Densité : 0.8 kg/l

Gamme de couleur

Sans couleur, peut être teinté à la couleur du bois (337F). *Valtti Base* ne protège pas le bois des effets solaires et donc, il faut appliquer une surcouche le plus vite possible.

SPECIFICATIONS

Préparation

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans présence d'huile, de cire et de la saleté en général. Utiliser des produits Tikkurila pour enlever la moisissure et pour nettoyer.

APPLICATION

Méthodes : pinceau, immersion
Dilution : White Spirit 1050

Conditions pour peindre

La surface doit être sèche, le teneur en humidité du bois doit être en dessous de 20%, la température de l'air d'au moins +5°C et l'humidité dans l'air en dessous de 80%

L'application

Mélanger bien avant de l'utiliser et aussi pendant l'utilisation. Appliquer de façon équilibrée le *Valtti Base* en faisant attention aux grains extérieurs, aux fissures, aux jointures, etc. Sur les bois très absorbants, deux couches de *Valtti Base* peuvent être nécessaires.

Protéger bien les plantes des éclaboussures possibles

Surface Couverte

Bois lisse : 8-10m²/l par couche.
Bois scié 4-5m² /l par couche.
L'épilage dépend de plusieurs facteurs y compris la texture, la porosité et le teneur en humidité de la surface.

Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité dans l'air : La surface est sèche au toucher après une demi-heure et prête pour une autre couche après 24 heures.

Nettoyage des outils Nettoyer les outils immédiatement avec du White Spirit ou avec *Tikkurila Pensselipesu* (Nettoyeur d'outils).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit ne devrait pas être versé dans l'évier, dans les voies navigables ou dans la terre. Le produit restant et les déchets de peinture sèche doivent être considérés comme dangereux. Les emballages vides et secs peuvent être déchargés dans un point de recyclage ou à la déchèterie.

Risque d'auto-allumage ! Les toiles de nettoyages et la poussière de ponçage qui contiennent le produit peuvent créer un feu par auto-allumage et devraient donc être mis dans l'eau avant la mise au rebut, séchés à l'extérieur ou incinérés immédiatement.

CLASSIFICATION D'HYGIENE ET DE SECURITE

(selon EC Directive 99/45/EC)

Nocif, Xn.

Contient : naphtha, hydrotreated heavy, et iodopropynyl butyl carbamate (1,0 w-%). INFLAMMABLE. NOCIF. PEUT ABIMER LES POUMONS SI INGERER. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans les endroits bien aérés. Eviter le contact avec la peau. Si ingéré, ne pas provoquer de vomissements : consulter un médecin immédiatement et montrer cette étiquette. Garder le produit hors de la portée des enfants.

Une fiche d'informations liée à la sécurité de ce produit est disponible sur demande.

STOCKAGE ET TRANSPORT

ARD/RID 3 III

SECURITE

(selon EC Directive 99/45/EC)

Une fiche d'informations liée à la sécurité de ce produit est disponible sur demande.

CLASSIFICATION DE TRANSPORT

ADR/RID : non classifié