

Valtti Puuöljy (Huile pour bois Akva)

DESCRIPTION Emulsion pour bois à base d'eau et d'huiles végétales.
Convient pour l'huilage du bois d'extérieur, également pour le bois dur, le bois imprégné, traité contre la chaleur, ainsi que pour le bois et non traité.

EXEMPLES D'USAGES Mobilier de jardin, terrasses, escaliers, clôtures, grilles, jetées, portes, etc...

INFORMATIONS TECHNIQUES

Base de peinture : CE

Gamme de couleur : Finition de bois Incolore, Semi-transparent

Carte de couleurs : Semi-transparente finition bois.

Quantités disponibles : 0,9 l et 2,7 l

Diluant : Eau

Méthode d'application : Brosse ou éponge.

Le temps de séchage
à 23 °C et 50% d'humidité
relative :

Sec au toucher après quelques heures dans des conditions normales utilisation. La porosité du substrat et la quantité de produit utilisé affectera le temps de séchage. La seconde couche peut être appliquée dès que l'huile est absorbée par le bois ou si la surface est sèche, normalement après environ 24 heures.

Résistance aux intempéries :	Vérifiez l'état des bois traités une fois par an et re-huilez si nécessaire.
Volume solide :	16%.
Densité :	1,0 kg / l, l'ISO 2811.
Stockage :	Conserver à l'abri du gel. Mal fermé ou entamé, le produit ne résiste pas à un long stockage. Les produits teintés doivent être utilisés au cours de la même saison de peinture.
Code produit :	256_0070

SPECIFICATIONS

Préparation	Enlever la saleté, la poussière et les éventuels débris de la surface du bois. Si les surfaces ont déjà été traitées, lavez-les avec Homeenpoisto (suppression de la moisissure) ou avec Tehopesu (Power Cleaner) conformément aux instructions.
--------------------	--

APPLICATION

Méthodes :	Pinceau, éponge
	La surface à traiter doit être sèche et l'humidité relative de l'air en dessous de 80%, la température d'au moins 5°C au cours de la peinture et du séchage
	Mélangez soigneusement avant utilisation et de temps en temps pendant l'application. Appliquer 1 à 2 couches au pinceau ou avec une éponge. Répartir de façon uniforme en continue pour éviter les chevauchements. Essuyer l'excès d'huile endéans les 30 min, l'huile ne doit pas former un film sur le bois. La seconde couche peut être appliquée dès que l'huile est absorbée ou si la surface est sèche, normalement après 24 heures.
	De l'huile teintée pour bois est recommandé pour une couleur plus intense (application en 2 couches). L'huile de traitement rend un bois d'aspect plus sombre. Traiter les

surfaces une fois par an si nécessaire.

Surface couverte	5-7 m2 / l selon la porosité de la surface.
Nettoyage des outils	Lavage des outils avec de l'eau et du savon ou Tikkurila Pensselipesu (outil de nettoyage).

INFORMATIONS

ENVIRONNEMENTALES Les bidons vides doivent être recyclés ou éliminés conformément aux réglementations locales. Les déchets liquides devraient être détruits conformément à la réglementation locale.

CLASSIFICATION D'HYGIENE ET DE SECURITE

Contient des composés de cobalt. Peut causer une réaction allergique. Une fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Material Safety Data Sheet - VALTTI Wood Oil Akva

CLASSIFICATION DE TRANSPORT

VAK/ADR

Les informations ci-dessus, basées sur les tests en laboratoire et en pratique, ont été approuvées à la date indiquée sur la fiche d'informations. La qualité du produit est assurée par notre système opérationnel, basé sur les conditions d'ISO 9001 et d'ISO 14001. En tant que fabricant, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour les dommages liés à l'usage contre nos instructions et indications.